

Bloc béton 39 x 19 x 19 cm creux f15

DÉTAILS DU PRODUIT

Brique de maçonnerie creuse en béton avec une teneur en ciment élevée et une résistance à la pression de 15 N/mm², pour toutes les maçonneries portantes fortement sollicitées. Vu sa composition plus grossière, ce bloc de béton convient moins à la maçonnerie apparente. Ce bloc de béton répond aux exigences de qualité strictes du label BENOR.



Code de produit 212118

Dimensions

Longueur 39 cm

Largeur 19 cm

Hauteur 19 cm

Epaisseur de parois 30 mm

Emballage

Pièces par palette 72

Pcs par couche 18

Couches par palette 4

Info produit

Classe A2-C-D

Résistance à la compression Fb 15 N/mm²

Catégorie de qualité 15/1.4

Résistance au feu REI 180


Résistance au gel Oui

Consommation


Nombre pc par m² (avec joint 10 mm) 12,50

 Ajouter à ma liste

OU

 [TROUVER UN DISTRIBUTEUR](#)

Downloads & documentations

Copie info produit 

Fiche technique 

Document DoP 

Laissez-vous inspirer

 [PLUS D'INSPIRATION](#)

| | |
|---|--|
| Nombre pc par m ³ (avec joint 10 mm) | 65,79 |
| Consommation de mortier | 21 l/m ² |
| Poids | |
| Poids par pièce | 18 kg |
| Poids par palette | 1322,50 kg |
| Masse volumique | 1275 kg/m ³ |
| Intéressant pour savoir | |
| Avec poignée | Non |
| BENOR | Oui |
| Application | Maçonnerie portante intérieure et extérieure, moins approprié pour la maçonnerie |

ACCESSOIRES ET ARTICLES CONNEXES



Mortier à maçonner 25 kg - 101

Détails du produit >

Catalogue de jardin 2024

Toutes les informations sur notre gamme de jardin, inspiration supplémentaire et informations techniques peut être trouvé dans notre catalogue de jardin.

 **TÉLÉCHARGEZ LE NOUVEAU CATALOGUE**



CONTACTEZ-NOUS

De Laetstraat 6

2845 Niel

Tel. +32 (0)3 / 880 75 00

info@coeck.be