

Bloc apparent sonus 39 x 19 x 19 cm creux

DÉTAILS DU PRODUIT

Le bloc apparent à absorption sonore améliorée est muni des deux fentes verticales reliées aux cavités, basé sur le principe de la résonance de Helmholtz. Les cavités peuvent être partiellement remplis avec une isolation de laine de roche. Le bloc en béton est recommandé pour la construction de grands halls, de locaux techniques, de salles de sport, de piscines, d'auditoires, d'écoles, de salle de théâtre, etc.



Code de produit 212296

Dimensions

Longueur 39 cm

Largeur 19 cm

Hauteur 19 cm

Épaisseur de parois 35 mm

Emballage

Pièces par palette 72

Pcs par couche 18

Couches par palette 4

Info produit

Classe B2

Résistance à la compression Fb 10 N/mm²

Catégorie de qualité 10/1.4

Résistance au feu REI 60


Résistance au gel Oui

Consommation


Nombre pc par 12,50

 Ajouter à ma liste

ou

 [TROUVER UN
DISTRIBUTEUR](#)

Downloads & documentations

Copie info produit 

Fiche technique 

Document DoP 

Laissez-vous inspirer

 [PLUS D'INSPIRATION](#)

m² (avec joint 10 mm)

Nombre pc par m³ (avec joint 10 mm) 65,79

Consommation de mortier 21 l/m²

Poids

Poids par pièce 18 kg

Poids par palette 1322,50 kg

Masse volumique 1310 kg/m³

Intéressant pour savoir

Avec poignée Non

BENOR Oui

Application
Maçonnerie insonorisante apparente, en combinaison avec le bloc apparente en même format

ACCESSOIRES ET ARTICLES CONNEXES



Mortier à maçonner 25 kg - 101

Détails du produit >



Isolatie voor sonus blok (1 set = 2 stuks)

Détails du produit >

Catalogue de jardin 2024

Toutes les informations sur notre gamme de jardin, inspiration supplémentaire et informations techniques peut être trouvé dans notre catalogue de jardin.

 **TÉLÉCHARGEZ LE NOUVEAU CATALOGUE**



CONTACTEZ-NOUS

De Laetstraat 6

2845 Niel

Tel. +32 (0)3 / 880 75 00

info@coeck.be