

Zichtbetonblok sonus 39 x 19 x 19 cm hol

PRODUCT DETAILS

Lichtgrijze fijn verdichte zichtbetonblok 39x19x19 cm met verhoogde geluidsabsorptie, voorzien van twee verticale gleuven die in verbinding staan met achterliggende holle ruimtes, gebaseerd op het principe van de Helmholtzresonator. De holle ruimte kan gedeeltelijk gevuld worden met rotswolisolatie. De betonblok wordt aanbevolen voor grote hallen, technische ruimtes, sportzalen, zwembaden auditoria, scholen, theaterzalen, enz. waar een verhoogde geluidsabsorptie vereist is.



Productcode 212296

Afmetingen

Lengte 39 cm

(Muur)breedte 19 cm

Hoogte 19 cm

Wanddikte 35 mm

Verpakking

Stuks per pallet 72

Aantal per laag 18

Lagen per pallet 4

Productinfo

Klasse B2

Drukweerstand
Fb 10 N/mm²

Kwaliteitscategorie 10/1.4

Brandweerstand REI 60

Vorstbestendig Ja

Verbruik

Aantal st per m²
(met voeg 10
mm) 12,50

 Toevoegen aan mijn lijst

of

 [VIND EEN VERDELER](#)

Downloads & documentatie

Afdruk productinfo 

Technische fiche 

DoP document 

Laat je inspireren

 [MEER INSPIRATIE](#)

Aantal st per m ³ (met voeg 10 mm)	65,79
Verbruik mortel	21 l/m ²
Gewichten	
Gewicht per stuk	18 kg
Gewicht per pallet	1322,50 kg
Droge volumieke massa	1310 kg/m ³
Interessant om weten	
Handgreep	Nee
BENOR	Ja
Toepassing	Zichtbaar blijvend geluidabsorberend metselwerk met verhoogde absorptiefactor, in combinatie met de zichtbetonblok in zelfde formaat

TOEBEHOREN EN GERELATEERDE ARTIKELEN



Metselspecie 25 kg - 101

[Product details >](#)



Isolatie voor sonus blok (1 set = 2 stuks)

[Product details >](#)

Tuincatalogus 2024

Alle informatie over ons Tuinassortiment, extra inspiratie en technische informatie kan je terugvinden in onze Tuincatalogus.

 **DOWNLOAD DE NIEUWE
TUINCATALOGUS**



CONTACTEER ONS

De Laetstraat 6

2845 Niel

Tel. +32 (0)3 / 880 75 00

info@coeck.be